



ВИСКОЗИМЕТРЫ КАПИЛЛЯРНЫЕ серии LABTEX

Вискозиметры капиллярные серии LABTEX применяются для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей при положительных и отрицательных температурах во всех отраслях промышленности, где используются горюче-смазочные масла, в лабораториях нефтемазославоудов, в машиностроении и т.д.

Тип вискозиметра	Диапазон измерений вязкости, мм ² /см ²	Диаметр капилляра	
		Номин., Мм	Пред. отклон.,мм
ВПЖ-1м	от 0,6 до 3	0,34	± 0,02
	от 2 до 10	0,54	
	от 6 до 30	0,86	± 0,03
	от 20 до 100	1,16	
	от 60 до 300	1,52	± 0,04
	от 200 до 1000	2,1	
	от 600 до 3000	2,75	
	от 2000 до 10000	3,75	± 0,05
ВПЖ-2м	от 0,6 до 3	0,34	± 0,02
	от 2 до 10	0,56	
	от 6 до 30	0,73	
	от 20 до 100	0,99	± 0,03
	от 60 до 300	1,31	± 0,04
	от 200 до 1000	1,77	
	от 600 до 3000	2,37	
	от 2000 до 10000	3,35	± 0,05
ВПЖ-4м	от 0,6 до 3	0,37	± 0,02
	от 2 до 10	0,62	
	от 6 до 30	0,82	± 0,03
	от 20 до 100	1,12	
	от 60 до 300	1,47	± 0,04
	от 200 до 1000	2	
	от 600 до 3000	2,62	
	от 2000 до 10000	3,55	± 0,05



post@labteh.com
www.labteh.com
www.laboratory-glass.ru

Компания «Лабтех» центральный офис:
105264 г. Москва, Измайловский б-р, 1/28
Тел./факс: (495) 105-3575 многоканальный
Тел./факс: (495) 965-2729, 965-5830,
965-7049, 965-7384

Салон магазин:
105043 г. Москва, 3-я Парковая ул. 8/19
Тел./факс: (495) 367-0364, 367-5752